

ECODAN CYLINDERTANK EHST20D-YM9D



Ecodan cylindertank

Nu har Mitsubishi Electrics egenutvecklade system Ecodan blivit effektivare och mer miljövänlig med sin nya cylindertank för köldmedium R32. Ecodan är också BBR godkänd och är därför ett bra val vid nyproduktion.

R32

SPLIT

200L

Produktinformation

INOMHUDEL - ECODAN CYLINDERTANK SPLIT (R32)

INOMHUDEL / ARTIKELBENÄMNING		EHST20D-YM9D*
Energieeffektivitet uppv. W35 °C	RANK	A+++
Energieeffektivitet W (Tapp profil L)	RANK	A+
Elpatron	kW	3 + 6
Dimensioner (B x H x D) (Reshöjd)	mm	595 x 1600 x 680 (1800)
Vikt (full / tom)	kg	314 / 106
Varmvattenvolym	Liter	200
Max framledningstemperatur	°C	60
Min framledningstemperatur	°C	20
Rekommenderad Avsäkring / Elpatron	A	3 x 16
Spänning	V / Fas / Hz	400 / 3 / 50
Driftström (Max)	A	13
Placering min - max omgivningstemp.	°C	0 - 35
Börvärde rumtemperatur	°C	10 - 30

* Kan enbart användas i kombination med SUZ SWM 40/60VA

TILLBEHÖR - ECODAN CYLINDERTANK SPLIT (R32)

ARTIKELBENÄMNING	INFORMATION
FOLDER ECODAN/GEODAN	Folder med information om 5 års garanti för Ecodan vid installation hos privatperson.
GUIDELINE ECODAN D	Installations och start guideline.
VENTILPAKET	Ventilpaket med ventiltrör , påfyllnadsventil, backventil samt termostatisk blandningsventil.
TC35L	Volymtank för installationer i kombination med cylindertank för att säkerställa vattenvolym och flöde i värmesystem med golvvärme och radiatorer.
PAC-IH03V2-E	Elpatron för extra och samtidig varmvattenproduktion vid drift värmesystem. Monteras direkt i tanken på plats innan vatten påfylls.
PAR-WT50R-E	Trådlös fjärrkontroll med inbyggd rumsgivare, för adaptiv reglering av rumstemperatur, extra varmvatten, semesterfunktion.
PAR-WR51R-E	Trådlös mottagare i kombination med PAR-WT50R-E, för montering och anslutning till kretskort i cylindertank.
PAC-SE41TS-E	Trådbunden rumsgivare för inkoppling direkt på kretskort i cylindertank. Inställning via display på cylindertank.
MF-1	Magnetfilter 1" anslutning.
EKR-8L	Expansionskärl rostfritt 8 liter för varmvatten, förtryckt 6,3 bar.
EKP-12L	Expansionskärl varma sidan 12 liter.
PAC-TH011-E	Fram/Returgivare 2-zonsreglering OBS! 2 st krävs.
PAC-TH011HT-E	Fram/Returgivare vid panna som spets.
MAC-567IF-E	WiFi-Interface molnbaserad styrning via smartphone, dator eller surfplatta.
S-E-NG-250	Ecodan Förhöjningssats stativ för Ecodan cylindertank. Höjd = 250 mm.
PROCON MELCOBEMS MINI (A1M)	Modbus Interface för styrning/övervakning via Modbus-protokoll.

TILLBEHÖR - 2 ZONS KIT - ECODAN (PACKAGE/SPLIT) (R32)

ARTIKELBENÄMNING	INFORMATION
PAC TZ01-E	2 zons kit för anslutning till Ecodan Cylindertank
PUMP CONTROL KIT 2 ZONE BOX	Pumpkontrollkit för 2 zons box. Möjliggör separat styrning av cirkulationspumpar i 7 steg.

TEKNISK RITNING (MM) - EHST20D-YM9D

