

NJORD

www.njordcleanair.com
info@njordcleanair.com

Njord XP

Njord XP kombinerar en kompakt design med maximal filtreringsyta samt flexibiliteten att anpassa filter efter kundens behov.

Njord XP kan suga in luft från ett eller två olika håll (XP-1, XP-2) med två filtersteg per insug och därmed maximera den aktiva filterytan. Detta gör luftrenaren mycket flexibel och anpassningsbar för kundens behov och förutsättningar.


Det första filtret i varje insug har uppgiften att filtrera så mycket damm som möjligt, främst stora partiklar. Det andra filtret har uppgiften att rena luften så effektivt som möjligt ner till de allra

minsta och för människan farligaste partiklarna. Vilka specifika filter som används beror på kundens situation samt dess målsättningar.

Njord XP är byggd av högkvalitativa komponenter med så liten miljöpåverkan som möjligt, har kompakta mått och är avsevärt lättare än andra aggregat på marknaden. Välj jonisering (tillval) för eliminering av dålig lukt och mögel.

Egenskaper:


- 2-stegsfiltrering upp till filterklass H14, samtliga filter enligt ISO 16890 alt. EN1822. Typ och klass av filter anpassas efter förutsättningar och behov.
- Uppfyller de krav som finns rörande sprinklersystem.
- Kan uppgraderas för molekylär/gasfiltrering enligt Eurovent 4/203-218.9.
- Programmerbar timer för olika driftlägen vid olika tider.
- Filterklassflexibilitet för att optimera resultat och driftsekonomi.
- Konstantflödesstyrning som samma mängd renad luft över tid.
- Alarmfunktion som signalerar när det är dags för filterbyte.



Teknisk specifikation:

Max-kapacitet: 3600 m³/h
Luftinsug: 1st (XP-1) eller 2st (XP-2)
Filter: Upp till H14
Mått (BxDxH): 998 x 998 x 550 mm
Vikt: 51 kg
El: 400W, 1~230V; 4,6A; 50/60Hz; EC MOTOR

 Tillbehör: UV-C / Jonisering

 Kompatibelt med: Njord Safe-Zone™

Anpassat för:

Stora lokaler / Lager / Magasin / Distributionsterminaler / Industrier / Verkstäder / Kontor

Fördelar:

- Ren luft fri från damm, pollen, luftburna bakterier och virus
- Tvåstegsfiltrering som ger långa driftstider.
- Konstant och högt renluftflöde (CADR).
- Luftrenaren i sin helhet är testad och certifierad av oberoende organ.
- Vi garanterar mängden ren luft du får över tid.
- Ger en ren, säker och hälsosam arbetsmiljö.
- Minskat behov av städning.
- Vid takmontering kan ni minska behovet av uppvärmning.
- Er arbetsplats är alltid på topp och redo för en inspektion eller viktigt besök.
- Minimal belastning på er byggnadskonstruktion.
- Kan monteras på golv, vägg, tak eller på hjul.