

## För båtar, husvagnar och kalla utrymmen.

Wood's WDD80 är den senaste generationen av sorptionsavfuktare! Wood's WDD80 är kompakt, tyst och energieffektiv och med flera integrerade skyddsfunktioner är den säkrare än någon annan sorptionsavfuktare på marknaden. Wood's WDD80 är en sorptionsavfuktare, vilket innebär att den inte är beroende av rummets temperatur på samma sätt som en kondensavfuktare är. Wood's WDD80 kan därför användas med gott resultat, även där temperaturen sjunker ner till 0°C.



### WDD80 – en kompakt och smidig sorptionsavfuktare.

Wood's WDD80 är en kompakt avfuktare, lämplig för båtar, husvagnar, sommarstugor och andra liknande utrymmen. Sorptionstekniken garanterar hög kapacitet, även vid låga temperaturer. Detta är en stor fördel då du behöver avfukta kalla utrymmen som till exempel sommarstugan under vintern, båten, eller kalla källare.

WDD80 har slanganslutning för kontinuerlig vattenavledning och en jonisering som renar luften samtidigt som den avfuktar. WDD80 är mycket tystgående och kommer inte att störa dig när den avfuktar, och tack vare utblåset på ovansidan torkar WDD80 tvätt och blöta kläder snabbt och skonsamt. WDD80 har tre fläkthastigheter, ett kraftfullt luftflöde och flera andra smarta funktioner:

- 8 timmars timer.
- Utblås på ovansidan för tvätt-torkning.
- 3 lägen: tyst, normal and snabbtorkning.
- Slanganslutning för direkt vattenavledning.
- Automatisk avstängning vid full vattenbehållare.
- Sorptionstekniken säkerställer hög kapacitet ner till 0°C.
- Jonisering renar luften.
- Säkerhetsfunktioner: tipskydd och extra överhettningsskydd.
- Vattentanken är separerad från elsystemet för extra säkerhet.
- Internt mögelskydd torkar maskinen invändigt.

### Så fungerar sorptionsavfuktning:

En värmeväxlarfunktion i maskinen kondenserar fukten i luften som samlas i sorptionshjulet. Fukten blir där till rinnande vatten och samlas i vattentanken. Vattentanken på WDD80 är helt separerad från elsystemet i avfuktaren vilket gör maskinen extra säker. Sorptionstekniken är särskilt lämplig för avfuktning i kalla utrymmen.

### Specifikationer - WDD80

Max. arbetsområde	60m <sup>2</sup>
Rek. arbetsområde	2-40m <sup>2</sup>
Luftflöde Steg 1	85 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde Steg 2	100 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde Steg 3	120 m <sup>3</sup> /h
Kapacitet vid 20°C & 70% RF	8 liter/dygn
Effekt vid 20°C & 70% RF	650 W
Tankvolym	2 liter
Fläktsteg	3
Luftfilter	Tvättbart
Mått LxBxH	351x180x500 mm
Vikt	6,5 kg
Ljudnivå	36-49 dB
EAN	7332857000791

Effektiv luftfilter



Slanganslutning och rymlig vattentank