

För badrum, källare och tvättstugor.

Wood's MRD17 är en kompakt och kraftfull avfuktare. Den har en digital kontrollpanel som ger dig en precis kontroll över fukten och den är lätt att flytta dit den behövs för tillfället, tack vare de robusta hjulen. MRD17 har utblåset placerat på ovansidan av maskinen. Detta gör den optimal för tvättstugor och torkrum i och med att tvätten fönas torr. Detta är en kompakt, effektiv och lättskött avfuktare som passar de flesta utrymmen.



MRD17, en kompakt och mycket effektiv avfuktare!

MRD17 är en mycket smidig, effektiv och lättskött avfuktare som tar bort upp till 20 liter vatten per dag. MRD-17 är väldigt lätt att använda och har mycket hög kapacitet, även då temperaturen sjunker ner till +5°C. Wood's MRD-17 bevisar att effektiv och intelligent avfuktning inte behöver vara krånglig. Wood's MRD-17 är en kraftfull, lättanvänd och smidig avfuktare med många funktioner och fördelar:

- En tydlig display visar aktuell fuktighetsnivå.
- Automatisk omstart efter strömavbrott.
- IP-klassning X2.
- Oscillerande luftutblås fönar tvätten torr.
- Slanganslutning för kontinuerlig vattenavledning.
- Automatisk avfrostning.
- Effektivt luftfilter.
- "Laundry mode" för snabbare torkning av tvätt!
- Automatisk avstängning vid +5°C förhindrar igenfrostning.
- Automatisk start när temperaturen stiger igen ger ett effektivt skydd mot mögel som inte växer under +7°C.
- Kan lämnas utan tillsyn i kalla utrymmen.

Fördelar:

- Avfuktar, tvättstugan, källaren, badrummet, båten och husvagnen.
- Kraftfull, energisnål och tystgående!
- Tar bort överflödigt fukt och dålig lukt.
- Ger dig en signifikant värmepumpseffekt (mer energi ut än in)!
- Wood's är de mest energieffektiva avfuktarna du kan hitta.
- 30 dagars öppet köp.
- Automatisk avfrostning och mögelskydd!

Specifikation - MRD17

Max. arbetsområde	80m ²
Rek. arbetsområde	2-40m ²
Luftgenomströmning Steg 1	143 m ³ /h
Luftgenomströmning steg 2	168 m ³ /h
Luftgenomströmning "Dry mode"	187 m ³ /h
Avfuktning vid 20°C & 70% RF	10 liter
Avfuktning vid 30°C & 80% RF	19 liter
Effekt vid 20°C & 70% RF	209 W
Effekt vid 30°C & 80% RF	260 W
Tankvolym	4,2 liter
Fläktsteg	2
Luftfilter	Tvättbart
Mått LxBxH	240x356x593 mm
Vikt	12,5 kg
Ljudnivå	Max 46 dB
Kylmedia, freonfritt	R134A (185 g)
Skyddsklass	IP22 (X2)
EAN	7332857000623

