

Avfuktare MRD20

Wood's®

För badrum, källare, torkrum och husvagnar.

Den nya Wood's MRD20 är en kraftfull, allround-avfuktare som passar de flesta miljöer. MRD20 är lätt att flytta dit den behövs för tillfället. MRD20 blåser ut torr luft på ovansidan vilket gör den ideal för tvättstugor och torkrum. Med MRD20 behöver du inte bekymra dig över underhåll eller avfrostning. Ställ bara in önskad fuktnivå och avfuktaren kommer att sköta sig själv. Detta är en mycket kraftfull avfuktare med många funktioner och fördelar!



MRD20, en kompakt och mycket effektiv avfuktare!

MRD20 är en mycket smidig, effektiv och lättskött avfuktare som tar bort upp till 20 liter vatten per dag. MRD20 är väldigt lätt att använda och har mycket hög kapacitet, även då temperaturen sjunker ner till +5°C. Wood's MRD20 bevisar att effektiv och intelligent avfuktning inte behöver vara krånglig. Wood's MRD20 är en kraftfull, lättanvänd och smidig avfuktare med många funktioner och fördelar:

- En tydlig display visar aktuell fuktighetsnivå.
- Automatisk omstart efter strömavbrott.
- IP-klassning X2.
- Oscillerande luftutblås fönar tvätten torr.
- Slanganslutning för kontinuerlig vattenavledning.
- Automatisk avfrostning.
- Effektivt luftfilter.
- "Laundry mode" för snabbare torkning av tvätt!
- Automatisk avstängning vid +5°C förhindrar igenfrostning.
- Automatisk start när temperaturen stiger igen ger ett effektivt skydd mot mögel som inte växer under +7°C.
- Kan lämnas utan tillsyn i kalla utrymmen.

Fördelar:

- Avfuktar, tvättstugan, källaren, badrummet, båten och husvagnen.
- Kraftfull, energisnål och tystgående!
- Tar bort överflödigt fukt och dålig lukt.
- Ger dig en signifikant värmepumpseffekt (mer energi ut än in)!
- Wood's är de mest energieffektiva avfuktarna du kan hitta.
- 30 dagars öppet köp.
- Automatisk avfrostning och mögelskydd!

Specifikation - MRD20

Max. arbetsområde	100m ²
Rek. arbetsområde	2-60m ²
Luftgenomströmning Steg 1	145 m ³ /h
Luftgenomströmning Steg 2	170 m ³ /h
Luftgenomströmning Dry mode	187 m ³ /h
Avfuktning vid 20°C & 70% RF	10,6 liter
Avfuktning vid 30°C & 80% RF	20 liter
Effekt vid 20°C & 70% RF	233 W
Effekt vid 30°C & 80% RF	310W
Tankvolym	4,2 liter
Fläktsteg	2
Luftfilter	Tvättbart
Mått LxBxH	240x356x593 mm
Vikt	12,5 kg
Ljudnivå	38-48 dB
Kylmedia, freonfritt	R134A (175 g)
Skyddsklass	IP22 (X2)
EAN	7332857000555

