



Arctus Nordic

Arida Pro S8 Avfuktare

Kompakt sorptionsavfuktare som kan avfukta upp till 8 liter vatten per dygn och 90 m³ luft/h.

- Kan avfukta 8 liter vatten/dygn
- Blåser ut fukten ur lokalen som fuktig luft (inte flytande vatten)
- Praktisk teknik som gör att man inte samlar upp vattnet i en tank
- Kan användas vid alla temperaturer, även i frost
- Har en inbyggd hygrostat för att kontrollera fuktigheten
- Tystgående och lätt att montera

Arctus Nordic modell Arida Pro S8 är en smidig avfuktare med överlägsen prestanda och kan användas i många miljöer, t.ex.

- Källare
- Garage
- Tvätttrum
- Vind/loft
- Krypgrund
- Båt
- Stall och sadelkammare
- Husbil och husvagn
- Förråd
- Fritidshus

Arctus Nordic Arida Pro S8 har följande prestanda:

Sorptionsavfuktare

Jämfört med en avfuktare som använder traditionell kompressorteknik, är kapaciteten hos en sorptionsavfuktare överlägsen vid låga temperaturer. En kompressoravfuktare med en nominell

kapacitet om 25 liter/dygn avfuktar sämre än Arctus Nordic Pro S8 vid temperaturer under 17-18 grader.

Mycket tyst

Arctus Nordic Pro S8 väldigt tystgående och kan användas i bostadsutrymmen utan att det upplevs som störande.

Kompakt design

Arctus Nordic Pro S8 är mycket liten och passar in nästan var som helst, med måtten 200mm x 200mm x 200mm. Är en av de minsta sorptionsavfuktarna på marknaden.

Lättillgängligt filter

Dammfiltret är i en metallram i anslutning till lufttillförseln. Detta kan enkelt avlägsnas med två låsklämmor, utan verktyg. Luftfiltret kan enkelt rengöras och ett rent filter förlänger livslängden samt förbättrar prestandan.

Enkel installation

Arctus Nordic Pro S8 har fyra fötter. Dessa kan svängas i sidled och har hål som gör att du skruva fast den. Avfuktaren kan även placeras på en hylla eller golv. Det går även att montera den på en vägg eller upp och ned i taket. Vikten är bara 5 kg.

Inbyggd hygrostat

Det är viktigt att torka bort fukten, men det får aldrig bli för torrt. Arctus Nordic Pro S8 har en inbyggd hygrostat som kan manövreras från avfuktarens utsida. Du kan enkelt ställa in hur torr luft du önskar och avfuktaren slås på och av i förhållande till detta. Du kan också bestämma om fläkten ska sluta gå när luften är torr eller om du vill att den ska fortsätta (dock utan att avfukta) för att behålla luftcirkulationen.

Möjlighet till yttre hygrostat

Förutom den inbyggda hygrostaten kan du även ansluta en extern hygrostat. Detta är praktiskt om du vill mäta fuktigheten någon annanstans än där avfuktaren dränerar luften.

Du kan ansluta luftslang

Arctus Nordic Pro S8 kan anslutas med en 125 mm luftslang. Detta är praktiskt då avfuktaren kan suga in den fuktiga luften från annan plats än den står, men den torra luften släpps ut där luftrenaren står placerad. På så sätt skapas en värdefull luftcirkulation som gör att t.ex. vindsutrymmen och källare torkar ut snabbare.

Våt luft ut ur rummet

Den fuktiga luften blåses ut ur ett 41 mm stort munstycke. Här måste du använda en slang eller ett dräneringsrör och leda ut den fuktiga luften, vanligtvis utomhus via en ventil eller annat hål. Tänk på att det måste finnas ett fall nedåt, så eventuellt kondensvatten rinner ut från avfuktaren och inte tillbaka. Fördelen med denna teknik är att du inte behöver tömma en vattentank eller leda ut vattnet

i ett avlopp. Avfuktaren är därför praktisk för placering där avlopp saknas samt i utrymmen där du inte alltid har uppsikt, exempelvis vindsutrymmen, kryppgrunder, garage, förråd, båt och husbil/husvagn.

Strömförsörjning 230 Volt

Arctus Nordic Pro S8 ansluts enkelt till 220V/50Hz jordat strömuttag. Avfuktaren levereras med 5 meters sladd.

Strömförsörjning 12 Volt

Arctus Nordic Pro S8 drar 350 watt och kan användas på en strömväxlare 12 Volt/230 V i en båt, husbil eller husvagn.

Automatisk omstart

Om ett strömbrott inträffar, fortsätter avfuktaren att fungera så snart strömmen återkommer.

Stabil konstruktion

Arctus Nordic Pro S8 är byggd i ett solitt metallchassi. Kontrollpanelen, anslutningspunkter och strömförsörjning är väl skyddade.

Säker och säker att använda

Allt du behöver för att använda avfuktaren finns på utsidan. Du behöver aldrig öppna den, vilket gör det till en barnsäker produkt.

Teknisk specifikation:

Kapacitet vid 35 grader, 90 % RH	8 liter/dygn
Kapacitet vid 27 grader, 60 % RH	6 liter/dygn
Max luftvolym	90 m ³ /h
Ström	230V/50Hz
Strömförbrukning vid 27 grader, 60 % RH	350 W
Dimensioner mm (BxHxD)	200x200x200
Vikt	4,8 kg netto
Skyddsklass	IP24
Ljudnivå	40 dB(A)

Slangar ingår ej

Video på en installation i tvättstuga <https://www.youtube.com/watch?v=1sABO8rvzw4>

Bilder nedan...









