



**BOSCH**  
Invented for life

# Effektiv och optimerad för nordiskt klimat

## Bosch Compress 3000 EW

Bosch Compress 3000 EW är en helt nyutvecklad frånlufts-  
värmepump med den senaste tekniken och ett styrsystem som  
kontinuerligt anpassar driften efter önskat värme- och varmvatten-  
behov. Den moderna konstruktionen tillsammans med den rostfria  
varmvattenberedaren ger även god tillgång på varmvatten.


Nya Compress 3000 EW är en lättskött värmepump, med enkel åtkomst till luftfilter och  
kontroll av systemtryck. Värmen regleras automatiskt för att ge en god värmekomfort  
under såväl vinter som sommar.

Värmepumpen är designad och konstruerad för att skapa ett friskt och sunt inomhus-  
klimat i kombination med låga uppvärmningskostnader. Inomhusluften byts ut upp till  
cirka tolv gånger per dygn.

Varmvattenberedaren i rostfritt stål ger lång livslängd och upp till 258 liter 40° C-gradigt  
vatten. Värmepumpen kan enkelt kompletteras med tillbehör för fjärrstyrning via  
smartphone och surfplatta.

**6** | års  
garanti

**+12** | års mer-  
försäkring



A+++ → D  
A\* → F



# Bosch Compress 3000 EW

## Frånluftsvärmepump

	Enhet	Compress 3000 EW
<b>Effekt</b>		
Energiklass, produkt (uppvärmning/tappvarmvatten)		A++/A
Max tillförd effekt	kW	0,55
Avgiven värmeeffekt <sup>2)</sup>	kW	1,6
SCOP <sup>3)</sup>		4,39
<b>Kompressor</b>		
Typ		Rotationskompressor
<b>Värmesystem</b>		
Min/Max framledningstemperatur	°C	15/65
Max tillåtet drifttryck	MPa (bar)	0,3 (3)
<b>Varmvatten</b>		
Volym varmvattenberedare	l	186
Beredare		Rostfri slingtank
Varmvattenkapacitet 40°C	l	258
<b>Värden för elektrisk anslutning</b>		
Elektrisk inkoppling*		400V, 3N~ 50 Hz
Avsäkring	A	10/16/16
Elpatron	kW	3/6/9
<b>Allmänt</b>		
Reglercentral		Pro Control 600
Ljudeffekt <sup>4)</sup>	dB(A)	44–48
Ljudtryck <sup>4)</sup>	dB(A)	34
Luftflöde	l/s	20–70
Mått (bredd x höjd x djup)	mm	600 x 2065 x 600
Reshöjd	mm	2 150
Vikt (utan förpackning)	kg	199
<b>Köldmedieuppgifter</b>		
Innehåller fluorerade växthusgaser		Ja
Köldmedie		R134 A
GWP <sup>3)</sup>	kg CO <sub>2</sub> -e	1430
Vikt köldmedie	kg	0,44
CO <sub>2</sub> -ekvivalent	ton CO <sub>2</sub> -e	0,62
Hermetiskt slutet		Ja

<sup>1)</sup> EN 14825 Inkl. reglercentral, kallt klimat, +35°/+55°C

<sup>2)</sup> Enligt 14511, vid luftflöde 55 l/s (200 m<sup>3</sup>/h)

<sup>3)</sup> EN 14825, kallt klimat, +35° C

<sup>4)</sup> EN 12102

\* Omkopplingsbar till 1-fas 230 V med 1 kW tillskott

### Bosch Värme

Box 1012, 573 28 Tranås

Tel 0140-38 66 20

Fax 0140-38 41 50

[www.bosch-climate.se](http://www.bosch-climate.se)



**BOSCH**  
Invented for life

