

Väggmodell

NX25



Garanterad drift
ned till -25°C



Onlinestyrenhet
via app

Väggmonterad enhet för hög effektivitet och komfort, perfekt för installation ovanför dörren

Passar nästan överallt

Att placera värmepumpen inne på väggen ovanför ytterdörren är ofta en bra lösning för optimal värmespridning i ditt hus. NX25 har extra låg bygghöjd, endast 283 mm.

Lång räckvidd

En annan stor fördel är att NX25 har extra lång kastlängd, det innebär att den varma, eller kalla, luften tränger in ordentligt i huset och ger dig den temperatur du önskar.

Inverter

Inverterteknik innebär att värmepumpen anpassar effekten efter det aktuella behovet. Det innebär minskad energiförbrukning med 30 procent jämfört med ett traditionellt on/off system.

NX25



TEKNISKA DATA	
Modell	NX25
Utvecklade för Skandinavien	JA
Värmekapacitet kW	1,1-5,5
Effekt vid* +6/0/-5/-10/-15/-20/-25 °C , kW	5,5 / 4,4 / 3,8 / 3,6 / 3,2 / 3,0 / 2,5
Energiklass värme	A+
SCOP	4,4
Pdesign kW (värme/kyla)	2,5/2,5
Årlig energiförbrukning kWh (värme/kyla)	793/146
Klimatzon	Mellanzon
Temperaturområde värme	10-30 °C
Kylkapacitet kW	1,2-3,4
Energiklass kyla	A+
SEER	6,0
Temperaturområde kyla	18-32 °C
Funktioner	
Fan mode aktiverar endast fläkt	JA
Timerdrift	JA
Komfortlägesdrift	JA
Automatisk återstart	JA
Ekonomidriftsläge	JA
Swingfunktion horisontell	JA
Titanfilter	JA
Installation	
Dimensioner inomhusdel (BxHxD)	770x283x198
Dimensioner utomhusdel (BxHxD)	858x550x330
Miljövänligt köldmedium / GWP	R410A / 2088
Ljudnivå inomhusdel dBA	26/29/35/41
Ljudnivå utomhusdel dBA	49/45
Ljudeffekt inomhusdel kyla/värme dBA	57
Ljudeffekt utomhusdel kyla/värme dBA	61



Den här publikationen är bara skapad i informationssyfte och utgör inget bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras här. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. fransäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin Europe N.V.

03/18