

Väggmodell

SX25



Energisparande under stand by-läge



Onlinestyrenhet via app



Multi-modellinstallation

Diskret väggmonterad för hög effektivitet och komfort

Mycket tyst

Låg ljudnivå ner till 20 dBA.

Wifi-styrning

Onlinestyning (tillval): styr din inomhusenhet via en app.

Framtidssäkrad

Att välja för en R-32-produkt, minskar miljöpåverkan med 68% i jämförelse med R-410A och leder direkt till lägre energiförbrukning tack vare dess höga energieffektivitet.

Energieffektiv

Årstidsrelaterad verkningsgrad upp till A++ vid kyla och värme.

SX25



TEKNISKA DATA	
Modell	SX25
Värmekapacitet kW	4,0
Energiklass värme	A++
SCOP	4,6
Pdesign kW (värme/kyla)	2,4/2,5
Årlig energiförbrukning kWh (värme/kyla)	730/128
Klimatzon	Mellanzon
Temperaturområde värme	-15-18°C
Kylkapacitet kW	3,0
Energiklass kyla	A++
SEER	6,85
Temperaturområde kyla	18-32 °C
Funktioner	
Fan mode aktiverar endast fläkt	JA
Timerdrift	JA
Komfortlägesdrift	JA
Automatisk återstart	JA
Ekonomidriftsläge	JA
Swingfunktion horisontell	JA
Titanfilter	JA
Installation	
Dimensioner inomhusdel (BxHxD)	770x286x225
Dimensioner utomhusdel (BxHxD)	658x550x275
Miljövänligt köldmedium / GWP	R32 / 675
Ljudnivå inomhusdel dBA	20/26/40
Ljudnivå utomhusdel dBA	46/47
Ljudeffekt inomhusdel kyla/värme dBA	55/55
Ljudeffekt utomhusdel kyla/värme dBA	60/61



Den här publikationen är bara skapad i informationssyfte och utgör inget bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras här. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. fransäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättskyddat av Daikin Europe N.V.

03/18