

P-SERIEN



NY PRODUKTVERSION



- + KOMPAKT, GRÅLACKERAT STÅLKABINETT
- + LÄGSTA INVESTERINGSKOSTNAD
- + MODELLER FÖR BÅDE MINDRE OCH NORMALSTORA POOLER

MODELL		P10	P15	P20	P30
Värmeeffekt ¹	kW	3,0	4,2	6,6	8,3
Uppvärmningskapacitet ²	m ³	5 - 15	10 - 35	30 - 45	40 - 60
Driftspänning	V~50Hz	230V 1N	230V 1N	230V 1N	230V 1N
Säkringsstorlek, C-karaktär	A	10	10	10	16
Verkningsgrad, COP ¹		4,1	4,3	4,5	4,3
Kompressor		Rotationskompressor			
Kabinett		Grålackerat stålabinett			
Ljudnivå	dB(A)	49	51	53	54
Vattenanslutning	mm	50	50	50	50
Vattenflöde	m ³ /h	1,5	2,3	3,0	4,5
Köldmediemängd R32	kg	0,27	0,40	0,53	0,58
Höjd x Bredd x Djup	mm	575 x 790 x 341	575 x 790 x 341	603 x 1000 x 403	603 x 1000 x 403
Vikt	kg	33	37	53	59
Rek. cirkapris (inkl. moms)	SEK	7 900:-	9 900:-	14 900:-	19 900:-

¹ Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhustemperatur på 15 °C, relativ luftfuktighet 70% och en pooltemperatur på 26 °C, i enlighet med fransk poolvärmepumpsstandard, NF 414. NF 414 använder samma testprincip som europeisk värmepumpsstandard EN 14511:2011, som dock inte omfattar poolvärmepumpar. Gullberg & Janssons poolvärmepumpar är testade av TÜV, ett oberoende testinstitut. Det finns ingen standard för energiklassning (A,B,C) av poolvärmepumpar i Europa.

² Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad pool med övertäckning nattetid. Ett pooltak rekommenderas som energibesparande poolskydd. Modellerna är främst avsedda att användas under perioden maj-september, vilket är en normal poolsäsong. För att förlänga poolsäsongen rekommenderar vi att man går upp en modellstorlek.

För ytterligare information, se vår hemsida www.gullbergjansson.se

2 ÅRS MATERIALGARANTI OCH 3 ÅRS MATERIALGARANTI FÖR KOMPRESSORN.

- P-serien minskar uppvärmningskostnaden med 65-75% beroende på utomhustemperatur och skapar behaglig poolvärme till låg investeringskostnad
- Titanvärmväxlare som tål både klor- och saltvatten
- Temperaturstyrd avfrostningsfunktion
- Miljövänligt och effektivt köldmedium (R32)
- Inbyggd flödesvakt för säker drift och unionskopplingar för enkel installation
- Digital LED-display för enkel temperaturinställning
- Levereras med vinteröverdrag samt installationstillbehör