

Luften är fri

INNOVA

INNOVA FLOOR

LUFT-LUFTVÄRMEPUMP

- när väggmontering inte är ett alternativ

• Ibland fungerar det inte att sätta upp en traditionell vägghängd inredning - då är Innovas Floor ett perfekt val

• Placeras nedtill på väggen

• Inbyggd WiFi

KYLA
PÅ KÖPET

SCOP
4,0



Innova värmepumpar

- Ahlsell Sverige AB, grundat år 1877 utvecklar tillsammans med ledande tillverkare Innova luftvärmepumpar. Vår vision är ett gediget värmepumps-sortiment som klarar påfrestningarna. En pålitlig produkt som kraftigt sänker uppvärmningskostnaderna och är en lönsam investering över tid.
- Innovaserien är specialbyggd för vårt nordiska klimat, den har alla nödvändiga säkerhetsfunktioner för att fungera under många år.

Variabel luftström

- Både höjd- och sidledsspridning av inomhusluften
- Ger jämnare fördelning av konditionerade luften

Golvvärmefunktion

- Med golvvärmefunktionen flyttas den varma luften direkt ut mot golvet
- Ger en varm och skön känsla för dina fötter

Underhållsvärme

- 8-10 graders funktion
- Ger möjlighet till maximal besparing

Fjärrkontroll

- Upplyst fjärrkontroll för enklare handhavande.
- Temperatursensor i fjärrkontrollen - för mer exakt temperatur.



Luften är fri

INNOVA



Inomhusdel		ICO09NI/1	ICO12NI/1	ICO18NI/1
Värme kapacitet (min - nom - max) ⁽¹⁾	kW	0,4 - 2,7 - 3,7	0,6 - 3,6 - 4,7	1,1 - 5,5 - 6,8
Kylkapacitet (min - nom - max) ⁽¹⁾	kW	0,4 - 2,6 - 3,2	0,6 - 3,5 - 4,0	1,3 - 5,2 - 6,6
SCOP Medeltemperatur		4,0	4,0	3,8
Energiklass (värme)		A+	A+	A
SEER Medeltemperatur		6,5	6,3	5,8
Energiklass (kyla)		A++	A++	A+
Ljudtrycksnivå (min-max)	dB(A)	24/26/30/33/36/38/40	26/32/35/37/38/40/42	30/34/37/40/42/44/46
Luftvolym (min - max)	m ³ /h	250 - 500	280 - 600	320 - 650
Mått (H x B x D)	mm	700 x 600 x 215	700 x 600 x 215	700 x 600 x 215
Vikt	kg	15	15	15

Utomhusdel		ICO09NO/1	ICO12NO/1	ICO18NO/1
Mått (H x B x D)	mm	540 - 776 - 320	540 - 848 - 320	700 - 955 - 396
Vikt	kg	32	33	46
Flareanslutning	tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Ljudtrycksnivå	dB(A)	52	53	54
Max rörläng	m	15	20	25
Max höjdskillnad	m	10	10	10
Förfylld längd		5	5	5
Efterfyllnad		20	20	20
Avsäkring (1-fas)	A	10	10	13
Driftområde (värme)	°C	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24
Satsartikelnummer inomhusdel + utomhusdel		7130521	7130523	7130525

⁽¹⁾ Nominell kapacitet (kyla 35°C/27°C, värme 7°C/20°C)